

Optimized heating IV

- Töötab efektiivselt kuni -25°C välisõhu temperatuurini
- Maks. küttevõimsus -15°C välistemperatuuril(25N/35N) 3,3/4,2kW
- Sisetemperatuuri reguleerimise võimalus 10–30°
- Sisetemperatuuri reguleerimise võimalus 10–30°
- Väga kompaktna siseosa, sobib ukse kohale paigaldamiseks
- Õine režiim säästab energiat ja ei lase ruumi üle jahutada
- Põhjasoojendusega välisosa
- WiFi ühenduse võimalus
- R32 külmaaine



FTXTTP-K Comfora

(-25 °C)

Mudel	Siseosa			FTXTTP25K	FTXTTP35K
	Välisosa			RXTP25N	RXTP35N
Jahutusvõimsus	Min./Nom./Max.		kW	0,7/2,5/4,0	0,7/3,5/4,4
Küttevõimsus	Min./Nom./Max.		kW	0,8/3,2/6,2	0,8/4,0/6,7
Elektri tarbimine	Jahutus	Nom.	kW	0,57	0,91
	Küte	Nom.	kW	0,68	0,88
Aastane energiakulu (jahutus)			kWh	123	170
SEER (jahutus)				7,10	7,20
Aastane energiakulu (küte) keskmises - külmas kliimatsoonis			kWh	703 - 1939	873 - 2429
SCOP (küte) keskmises - külmas kliimatsoonis				4,98 - 3,95	4,81 - 3,8
Energia klass Jahutus/Küte keskmises - külmas kliimatsoonis				A++/A++ - A++/A	
Siseosa õhu hulk	Jahutus Maks.		m ³ /h	636	684
	Küte Maks.		m ³ /h	672	648
Müratase	Siseosa Jahutus		dB(A)	21/26/43	
	Siseosa Küte		dB(A)	21/26/43	
	Välisosa Jahutus/Küte		dB(A)	48/49	
Möödud (KxLxS)	Siseosa		mm	285x770x225	
	Välisosa		mm	551x763x312	
Kaal (netto)	Siseosa		kg	9,0	
	Välisosa		kg	38	
Torustiku mõõt	Vedel + Gaas		mm	6,35 / 9,5	
Freon				R-32	
Maksimaalne trassi pikkus			m	20	
Maksimaalne kõrguste vahe			m	15	
Lubatud tööpiirid	Jahutus/Küte		°C	-10 ÷ 46/ -25 ÷ 18	
Elektriandmed	Pinge		V/Ph/Hz	220-240/1/50	
	Kaitsme suurus		A	16	