

FTXG-LW/S Emura (-25 °C)

Optimized heating III

- Ainulaadne disain
- Töötab efektiivselt kuni -25°C välisõhu temperatuurini
- Maks. küttevõimsus -15°C välistemperatuuril (25M/35M) - 3,6/4,2kW
- Madal müratase 19 dB(A)
- WiFi ühenduse võimalus
- Energiaklass jahutus/küte = A++
- Õine režiim säästab energiat ja ei lase ruumi üle jahutada
- Kahe tööpiirkonnaga nutikas andur (silma)



reddot award 2014 winner



Mudel	Siseosa		FTXG25LW		FTXG35LW	
	Välisosa		RXLG25M		RXLG35M	
Jahutusvõimsus	Min./Nom./Max.		kW		1.3/2.5/4.0	
Küttevõimsus	Min./Nom./Max.		kW		1.0/4.4/6.1	
Elektri tarbimine	Jahutus	Nom.	kW		0,68	
	Küte	Nom.	kW		1,02	
Aastane energiakulu (jahutus)			kWh		124	
SEER (jahutus)					7,04	
Aastane energiakulu (küte)			kWh		755	
SCOP (küte)					4,64	
Energia klass	Jahutus/Küte				A++/A++	
Siseosa õhu hulk	Jahutus Maks.		m ³ /h		534	
	Küte Maks.		m ³ /h		660	
Müratase	Siseosa Jahutus		dB(A)		19/25/38	
	Siseosa Küte		dB(A)		19/28/41	
	Välisosa Jahutus/Küte		dB(A)		48/49	
Mõõdud (KxLxS)	Siseosa		mm		303x998x212	
	Välisosa		mm		550x858x330	
Kaal (netto)	Siseosa		kg		12	
	Välisosa		kg		40	
Torustiku mõõt	Vedel + Gaas		mm		6,35 + 9,5	
Freoon					R410a	
Maksimaalne trassi pikkus			m		20	
Maksimaalne kõrguste vahe			m		15	
Lubatud tööpiirid	Jahutus/Küte		°C		-10 ÷ 46/ -25 ÷ 18	
Elektriandmed	Pingeline		V/Ph/Hz		220-240/1/50	
	Kaitsme suurus		A		20	