

## Optimized heating IV

- Töötab efektiivselt kuni -25°C välisõhu temperatuurini
- Maks. küttevõimsus -15°C välistemperatuuril välistemperatuuril (30N/40N) - 3,5/5,0kW
- Kaminafunktsioon
- Daikin Flash Streamer õhupuhastaja / ionisaator
- Sisetemperatuuri reguleerimise võimalus 10–30°;
- WiFi ühenduse võimalus
- Kahe tööpiirkonnaga nutikas andur (silm)
- Öine režiim säästab energiat ja ei lase ruumi üle jahutada
- Nädala taimer
- Põhjasoojenduseta välisosa
- Madal müratase
- R32 külmaaine



## FTXTM-M Perfera

(-25 °C)

Mudel	Siseosa		FTXTM30M		FTXTM40M	
	Välisosa		RXTM30N		RXTM40N	
Jahutusvõimsus		Min./Nom./Max.	kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1	
Küttevõimsus		Min./Nom./Max.	kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2	
Elektri tarbimine	Jahutus	Nom.	kW	0,74	1,09	
	Küte	Nom.	kW	0,61	0,78	
Aastane energiakulu (jahutus)			kWh	138	182	
SEER (jahutus)				7,60	7,70	
Aastane energiakulu (küte) keskmises - külmas kliimatsoonis			kWh	821 - 2296	1004 - 2779	
SCOP (küte) keskmises - külmas kliimatsoonis				5,12 - 4,02	5,3 - 4,19	
Energia klass Jahutus/Küte keskmises - külmas kliimatsoonis				A++/A+++ - A++/A+		
Siseosa õhu hulk	Jahutus Maks.		m <sup>3</sup> /h	702	930	
	Küte Maks.		m <sup>3</sup> /h	732	1062	
Müratase	Siseosa Jahutus		dB(A)	21/25/45	20/24/46	
	Siseosa Küte		dB(A)	19/22/45	19/22/46	
	Välisosa Jahutus/Küte		dB(A)	48/49		
Mõõdud (KxLxS)	Siseosa		mm	294x811x272	300x1040x295	
	Välisosa		mm	551x763x312		
Kaal (netto)	Siseosa		kg	10,0	14,5	
	Välisosa		kg	38		
Torustiku mõõt	Vedel + Gaas		mm	6,35 + 9,5		
Freoon				R-32		
Maksimaalne trassi pikkus			m	20		
Maksimaalne kõrguste vahe			m	15		
Lubatud tööpiirid		Jahutus/Küte	°C	-10 ÷ 46/ -25 ÷ 18		
Elektriandmed	Pinge		V/Ph/Hz	220-240/1/50		
	Kaitsme suurus		A	16		